

## **CVM : Afzuiggroep voor extractie type CVM**

De afzuigventilator bestaat uit een dubbel aanzuigende direct gedreven centrifugale ventilator met volgende **kenmerken** :

- de waaier heeft voorovergebogen schoepen en is statisch en dynamisch uitgebalanceerd, gefabriceerd in sendzimir verzinkte staalplaat
- de ventilator wordt gemonteerd in een dubbelwandige geïsoleerde omkasting in een gegalvaniseerde plaat en uitwendig voorzien van een laklaag in RAL 9002.
- de isolatie bestaat uit 15 mm glaswol
- de ventilator is uitgerust met een regelbare motor
- de zuig- en perszijde zijn voorzien van ronde kanaalaansluitingen  $\varnothing$  315 of  $\varnothing$  355
- thermische isolatie is samengeperst glaswol dikte 15 mm, dichtheid : 35 kg/m<sup>3</sup>
- panelen beschermd met verwijderbare folie
- elektrische aansluiting 220/230 Volt / 50 Hz
- het toerental blijft beperkt tot 900 toeren/min

De motor heeft een ingebouwde zelfherstellende thermische beveiliging. Voor de inspectie en onderhoud kunnen de panelen verwijderd worden door middel van schroefverbindingen.

Type : CVM

Merk : ZEHNDER GROUP BELGIUM