

Pijpventilator type KPM

De pijpventilator type KPM is ontwikkeld voor ventilatie van eengezinswoningen en plaatsing op een plat dak door middel van een plakplaat. Door de korte pijp kunnen ze direct op een (instort-) kanaal worden aangesloten. Ook in de utiliteit worden ze veelvuldig toegepast. Aansluitspanning 1 fase 230V, 50Hz.

Het ventilatorhuis is vervaardigd uit kunststof, RAL 7035 met een donkergrijze kap RAL 7004. De pijp is uitgevoerd in dikwandig aluminium. De werkschakelaar wordt los meegeleverd alsmede een bevestigingsset voor montage op de plakplaat.

De motorvleugelcombinatie is een uitgebalanceerde eenheid met optimaal rendement.

De ventilator is standaard uitgevoerd met drie toerentallen, die geschakeld kunnen worden via een standenschakelaar SA 1-3V, SA 0-3V of de motorloze wasemkap type WK 600-3. Een maximum luchthoeveelheid is apart instelbaar.

Belangrijke kenmerken :

- Recycleerbare kunststof behuizing
- Werkschakelaar ook van buitenaf aan te sluiten
- Standaard 3 toerentallen
- Maximaal toerental (extra) instelbaar
- Motor met temperatuurbeveiliging
- Laag geluidsniveau

Type : KPM

Merk : ZEHNDER GROUP BELGIUM