

Afzuigmonden met constante luchtafvoer type STR

Het STR ventiel is ontwikkeld voor systemen waarbij een constante luchtafvoer wordt vereist bij variaties in het drukniveau. Door toepassing van deze ventielen is inregelen overbodig. Het ventilatieventiel is uitgevoerd in recyclebaar en degelijk polystyreen kunststof en de montageering is voorzien van een rubberdichting.

De STR ventielen zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Voor alle ventielen zijn montageeringen verkrijgbaar voor montage op een kanaal van Ø100mm, Ø117mm of Ø125mm. Voor rechthoekige aansluitingen zijn er renovatie afdekplaten.

Het STR ventiel met één luchtvolume is voorzien van een drukmodule. Afhankelijk van de fabrieksinstelling (30, 45, 60, 75 of 90) verandert de klepopening bij drukverschillen. De doorstromende hoeveelheid lucht blijft hierdoor gelijk. Bij het STR ventiel met twee luchtvolumes kan met behulp van een trekkoord de opening in het ventiel, en hiermee de luchthoeveelheid, vergroot of verkleind worden.

Belangrijke kenmerken :

- Vaste luchtverplaatsing bij wisselende drukken
- Inregelen van afvoerventielen niet meer nodig
- Gewenste hoeveelheid afvoerlucht wordt door het type ventiel bepaald
- Twee uitvoeringen: één en twee luchtvolumes
- Eenvoudig te monteren en te bedienen
- Eenvoudig te reinigen
- Afneembare grill

Type : STR

Merk : ZEHNDER GROUP BELGIUM