

## **WK 600 : Motorloze wasemkap type WK600**

Deze bestaat uit een metalen bovenkap met een kunststof front en een RVS onderplaat. De wasemkap is voorzien van een vangkap met randafzuiging. Hierbij wordt de af te voeren lucht via spleten aan de zijkanten en voorkant afgezogen. Dankzij de vormgeving van de onderplaat wordt de af te zuigen lucht richting de spleten aan de voor- en zijkanten geleid, hetgeen de vangcapaciteit aanmerkelijk verhoogd. De vormgeving van de onderplaat is dusdanig, dat er geen filter hoeft worden toegepast. Het vet verzamelt zich in de RVS-onderplaat. Door de hoge vetvangcapaciteit komt het vet minder snel op de muren en sneller in de kap terecht. De wasemkap garandeert al bij 100 m<sup>3</sup>/h een effectieve vang van de afvoerlucht.

De wasemkap is voorzien van 2 lampen (25 W), die recht boven de kookplaat schijnen. In het front van de kap is de lichtschakelaar opgenomen.

De wasemkap is voorzien van een klep, die in kookstand wordt geopend. In gesloten toestand verzekert de klep een perfecte dichting.

De wasemkap is aan de binnenzijde, waar mogelijk, afgerond, zodat deze eenvoudig kan worden gereinigd met water en zeep. Toepassing van schuurmiddelen is niet toegestaan. Voor het vervangen van de lampen (2 x 25 W) en voor het reinigen van de kap, kunnen de draaiknoppen van de onderplaat worden losgedraaid. Hierdoor komt de RVS-onderplaat lager te hangen, waarna de lampen kunnen worden vervangen.

Afmetingen: B=600 mm; D=512 mm; H=80 mm; aansluitdiameter Ø125.

Door het ontbreken van een motor functioneert de kap geruisarm.

De kap is voorzien van een nisbus met instelplaat voor afstelling van het debiet per wasemkap.

Tevens wordt er in de keuken een bijkomende afzuigmond geplaatst voor een hoge verluchting die een constant luchtdebiet afzuigt. (nodig volgens de norm NBN D 50.001)

Type: WK 600

Merk: ZEHNDER GROUP BELGIUM