

Hotte sans moteur de type WK600

Cette dernière comprend une hotte métallique avec une face en matière synthétique et une plaque inférieure en acier inoxydable.

La hotte est dotée d'un embout d'admission avec aspiration périphérique. De ce fait, l'air à évacuer est aspiré via des fentes sur les côtés et la face. Grâce à la forme de la plaque inférieure, l'air à aspirer est guidé vers les fentes des côtés et de la face, ce qui augmente remarquablement les performances de récupération. La forme de la plaque inférieure est telle qu'aucun filtre ne doit être installé. La graisse est récupérée dans la plaque inférieure en acier inoxydable. Étant donné la grande capacité de récupération de graisse, celle-ci s'accumule beaucoup moins sur les murs et est récupérée plus rapidement dans la hotte. La hotte garantit déjà à 100 m³/h, une récupération efficace de l'air d'extraction.

La hotte est équipée de 2 lampes (25 W), qui éclairent directement la plaque de cuisson. L'interrupteur de l'éclairage est intégré dans la face de la hotte. La hotte est dotée d'un registre qui s'ouvre lorsqu'en position de cuisson. Celui-ci assure une étanchéité parfaite une fois fermé.

La hotte est arrondie à l'intérieur, partout où cela s'avère possible, de manière à pouvoir la nettoyer facilement à l'eau et au savon. L'utilisation de produits à récurer n'est pas autorisée. Pour remplacer les lampes (2 x 25 W) et nettoyer la hotte, il suffit de dévisser les boutons de verrouillage de la plaque inférieure. Dans ce cas, la plaque inférieure en acier inoxydable s'abaisse, après quoi il ne reste plus qu'à remplacer les lampes.

Dimensions : L = 600 mm, P = 512 mm, H = 80 mm ; diamètre de raccordement Ø125.

Étant donné l'absence de moteur, le fonctionnement de la hotte est silencieux. Elle est dotée d'une douille de cheminée avec plaque réglable permettant de moduler son débit. En outre, une bouche d'aspiration supplémentaire est installée dans la cuisine pour une aération en hauteur permettant d'aspirer un débit d'air constant (nécessaire conformément à la norme NBN D 50001)

Type : WK 600

Marque : ZEHNDER GROUP BELGIUM