



# Gecombineerde luchttoevoer- en afvoer gesloten gasketels

## CLV

### Specifieke kenmerken

- Buitenpijp van aluminium, langsnaad gelast voor een hoge stabiliteit en voorzien van Coxsafe afdichtingsprofiel voor maximale luchtdichtheid
- Binnenpijp aluminium, dikte 1,5 mm, langsnaad TIG-gelast, voorzien van dubbele blauwe lippenring
- Normbelasting 20-35 Kw voor HRtop en 25-40 Kw voor HR+-toestellen
- Het ConLas-CLV systeem wordt compleet in de volgende geprefabriceerd onderdelen aangeleverd

### Algemeen

Onder de merknaam Conlas CLV produceert J.E. Storkair een compleet systeem voor de gecombineerde luchttoevoer en rookgasafvoer bij verbrandingstoestellen. Het systeem voldoet in zijn geheel aan de Gaskeurcriteria 38 en is voorzien van Gastec QA-keur nr. 96/006 01, verslag 113739.

### Accessoires

- Dakkap
- Dakbevestigings-of plakplaat met stormkraag
- Alfastukken, voor één of meerdere aansluitingen per verdieping
- pijpsecties
- condens-inspectie-sectie
- verdiepingsbeugels
- vloersteunen

### Daken

Plat dak situatie: Bepaal de hoogte vanaf bovenkant dak tot hart laatste aftak.

Hellend dak situatie: Bepaal de juiste dakhelling.

### Pijpdiameters

Pijpdiameters in relatie met het aantal verwarmingstoestellen.

